




Rotor sa duplospiralnom raspodijelom radnih tijela

Opšti podaci:

Mulčer MKL pogodan je pre svega za mulčiranje trave i biljnih ostataka na zelenim, i neobrađenim površinama. Ovaj model mulčera za pogon ne treba puno snage, pa se najviše preporučuje za upotrebu kod manjih traktora. Zbog mogućnosti pomjeranja tijela mulčera u vertikalnom pravcu od 90° prema gore i do 65° prema dole, kao i u horizontalnom pravcu levo - desno, naročito je pogodan za košenje bankina, za mulčiranje strmih poljoprivrednih površina.

Standardna oprema:

1. Sigurnosni mehanizam – plivajući položaj luka
2. Duplospiralni rotor sa 45° raspodijelom radnih tijela
3. Sistem kačenja u 3 tačke I. i II. Kategorije
4. Hidraulični horizontalni pomak
5. Hidraulični vertikalni pomak pod uglom +90° / -65°
6. Mehanička transportna blokada
7. Reduktor sa 540 min⁻¹ ili 1000 min⁻¹ sa jednosmijernom sklopkom
8. Zaštita štitnika remenja, saonice i zatezna remenica
9. Metalne zavjesice
10. Zadnji valjak podesiv po visini
11. Radna tijela: čekići na karikama

Tehničke karakteristike:

| MKL | RADNA SNAGA kW-ks | MIN. TEŽINA TRAKTORA kg | RADNI ZAHVAT cm | UKUPNA ŠIRINA cm | BROJ OBRTAJA o/min | BROJ ČEKIĆA kom | TEŽINA MAŠINE kg | DUBINA cm |
|-----|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 115 | 30-45/40-60 | 1600 | 116 | 134 | 540 | 16 | 329 | *3 |
| 130 | 30-45/40-60 | 1600 | 129 | 147 | 540 | 18 | 359 | *3 |
| 150 | 30-45/40-60 | 1800 | 145 | 163 | 540 | 20 | 384 | *3 |