

**MULČER MP SA SPREMNIKOM**

**Opšti podaci:**

Mulčer MP pogodan je za vrlo precizno rezanje trave i sakupljanje mulčirane mase u spremnik sa različitim sportskih terena, komunalnih i poljoprivrednih površina. Vrlo precizno rezanje omogućuju specijalno formirani čekići i mogućnost preciznog podešavanja visine rezidbe trave. Mulčirana masa iznosi se u spremnik mulčera, koji se pomoću hidrauličnog otvaranja istrese na određeno mesto. Oprema po izboru sastoji se i od ravnih noževa, pomoću kojih vršimo aeraciju zemljišta. Jači model MPD omogućuje drobljenje grana do 4 cm.

**Standardna oprema:**

- Hidraulično otvaranje spremnika
- Specijalni čekići
- Sistem brzih promijena radnih tijela
- Precizno podešavanje radne visine
- Potporni točkovi, koji su podesivi po visini
- Sistem kačenja u tri tačke I. i II. kategorije

**Opcija:**

- Dodatni ravni noževi

**Tehničke karakteristike:**

| MP         | RADNA SNAGA<br>Kw-ks | RADNI ZAHVAT<br>cm | UKUPNA ŠIRINA<br>cm | SPREM. KAPAC.<br>Lit. | BROJ OBRTAJA<br>o/min | BROJ ČEKIĆA<br>kom | TEŽINA MAŠINE<br>kg | DUBINA<br>cm |
|------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 120        | 22-30/30-40          | 120                | 140                 | 1100                  | 540                   | 38                 | 477                 | *2           |
| 160        | 30-40/40-53          | 160                | 180                 | 1400                  | 540                   | 48                 | 530                 | *2           |
| 180        | 37-48/50-68          | 180                | 200                 | 1700                  | 540                   | 58                 | 590                 | *2           |
| <b>MPD</b> |                      |                    |                     |                       |                       |                    |                     |              |
| 160        | 27-35/35-48          | 160                | 200                 | 1600                  | 540                   | 20                 | 680                 | *4           |
| 180        | 34-45/45-60          | 180                | 220                 | 1800                  | 540                   | 24                 | 760                 | *4           |
| 200        | 42-55/55-75          | 200                | 240                 | 2000                  | 540                   | 28                 | 830                 | *4           |