



rotor sa duplospiralnom raspodjelom



Opšti podaci:

Mulčer MKS je profesionalna mašina, pogodna je pre svega za održavanje zaraslih terena pored javnih puteva, u voćarstvu ispod drveća i u ratarstvu za ukljanjanje raznih biljnih ostataka i grmlja. Zbog mogućnosti pomeranja tela mulčera u vertikalnom pravcu od 90° do 65° prema dole, kao i u horizontalnom pravcu lijevo - desno, naročito je pogodan za košenje bankina za mulčiranje strmih poljoprivrednih površina na terasama, itd. Sa mehanizmom paralelograma može se mulčer MKS pomerati izvan standardnog položaja iza traktora. Mulčer MKS ima ugrađen sigurnosni mehanizam - mehanički ublaživač naleta na prepreku, kojim možemo izbjeći bitna oštećenja na mašini.

Standardna oprema:

- Sigurnosni mehanizam - mehanički ublaživač naleta na prepreku
- Sigurnosni mehanizam - plivajući položaj luka
- Duplospiralni rotor sa 45° raspodelom radnih tijela
- Reduktor sa 450 min-1 sa jednosmernom sklopkom
- Sistem kačenja u tri tačke II. i III. kategorije
- Hidraulički horizontalni pomak
- Hidraulički vertikalni pomak pod uglom + 90° / - 65°
- Duplo kućište, jednostavna promena unutrašnjeg dijela
- Hidraulička automatska blokada vertikalnog pomaka
- Automatki zatezač remenja i dupli makazni podizni mehanizam
- Kontrolirani plivajući položaj
- Dodatna zaštita kućišta
- Saonice i metalne zavjesice
- Robustan luk i zadnji valjak podesiv po visini
- Radna tijela: čekići

Tehničke karakteristike:

MKS	RADNA SNAGA Kw-ks	MIN. TEŽINA kg	RADNI ZAHVAT cm	UKUPNA ŠIRINA cm	BROJ OBRTAJA O/min	BROJ ČEKIĆA kom	TEŽINA MAŠINE kg	DUBINA cm
160	35-50/50-70	2500	162	182	540	20	667	*6
190	53-70/70-95	2700	192	212	540	24	742	*6
225	60-80/80-110	2900	227	247	540	28	828	*6