


**GASPARDO**
**Opšti podaci:**

- Okvir sa priključkom u tri tačke za traktore II kategorije
- Radni elementi s čeličnim točkovima podesivim po visini

**Tehničke karakteristike:**

MODEL	BROJ REDOVA	RAZMAK IZMEĐU REDOVA (MAX) cm	ŠIRINA OKVIRA cm	TEŽINA Kg
<b>-MODELI HP SKLOPIVI, ŠIRINA U TRANSPORTU 2,5 m</b>				
HP-4 5MP	4	75	350 (250)	470
HP-4 MDD	4	75	350 (250)	490
HP-4 3ZD	4	75	350 (250)	480
HP-4 3MD	4	75	350 (250)	420
<b>DOZATOR ĐUBRIVA (2X160) ZA HP-4-PVC</b>				90
<b>DOZATOR ĐUBRIVA (1X400) ZA HP-4-ČELIK</b>				130
<b>-MODELI HS SKLOPIVI, HIDRAULIČNO PODIZANJE OKVIRA, ŠIRINA U TRANSPORTU 2,5 m</b>				
HS-6 5MP	6	75	520 (250)	1080
HS-6 5MDD	6	75	520 (250)	1010
HS-6 3ZD	6	75	520 (250)	970
HS-6 3MD	6	75	520 (250)	910
<b>DOZATOR ĐUBRIVA (1X950 LITARA) ZA HS-6 (PNEUMATSKI)-ČELIK</b>				200
<b>DOZATOR ĐUBRIVA (1X950 LITARA) ZA HS-6 (PNEUMATSKI)-INOX</b>				200
HS-8 5MP	8	75	658 (250)	1120
HS-8 5MDD	8	75	658 (250)	1160
HS-8 3ZD	8	75	658 (250)	1111
HS-8 3MD	8	75	658 (250)	1030
<b>DOZATOR ĐUBRIVA (1X950 LITARA) ZA HS-8 (PNEUMATSKI)-ČELIK</b>				300
<b>DOZATOR ĐUBRIVA (1X950 LITARA) ZA HS-8 (PNEUMATSKI)-INOX</b>				300
<b>-MODELI HR, ŠIRINA U TRANSPORTU 2,9 m</b>				
HR 12	12	70-80	1020	1904
<b>-MODELI HL FIKSNI, KRUTI OKVIR</b>				
HL-6 5MP	6	75	500	591
HL-6 5MDD	6	75	500	626
HL-6 3ZD	6	75	500	566
HL-6 3MD	6	75	500	521
<b>DOZATOR ĐUBRIVA (2X280 LITARA)-ČELIK</b>				90
HL DT-8 5MP	8	75	650	832
HL DT-8 5MDD	8	75	650	932
HL DT-8 3ZD	8	75	650	852
HL DT-8 3MD	8	75	650	782
<b>DOZATOR ĐUBRIVA (4X160 LITARA) PVC</b>				90