

Zetor

CRYSTAL



ŠEST CILINDARA ISPOD HAUBE

Traktor je Zetor. Od 1946.



MODEL	150	160
MOTOR		
Tip motora	TCD 6.1 L6	
Nominalna snaga (ECE R24) [kW/KS]	106,1/144	120,1/163
Nominalni br. obrtaja [o/min]	2.100	
Broj cilindara	6	
Broj ventila	24	
Turbo kompresor	da	
Sistem ubrizgavanja	Common rail	
Prečnik / hod klipa [mm]	101/126	
Zapremina [cm ³]	6.057	
Hlađenje	Vodeno, Visco ventilator	
Maks. obrtni moment (2000/25/EC) [Nm]	650	739
Rezerva obrtnog momenta (ECE R24) [%]	38	36
MENJAČ		
Tip	5-stepeni, sinhroni sa automatskim 3-stepenim multiplikatorom (PowerShift)	
Reverzer	PowerShuttle – promena smera ispod 10 km/h	
Transmisija	Potpuno sinhronizovana	
Broj stepeni prenosa (napred/nazad)	30/30	
Maksimalna brzina kretanja [km/h]	40	
PRIKLJUČNO VRATILO		
Tip	Nezavisno, višelamelasto mokro kvačilo priključnog vratila	
Broj obrtaja zadnjeg i priključnog vratila [o/min]	540/540E/1000/1000E; nezavisno 540/1000 (opcija)	
Broj obrtaja prednjeg priključnog vratila [o/min]	1000	
Maks. prenesena snaga, prednjeg vratila	do 90 kW	
HIDRAULIKA		
Tip	Bosch Hitchtronic EHR, 2 pomoćna cilindra	
Podizne poluge, kategorija	CAT III	
Upravljanje	Električno	
Maksimalna podizna moć [kN]	85	
Radni pritisak [MPa]	20	
Kapacitet pumpe [l]	85	
Broj parova priključaka spoljne hidraulike	6 + 1, brze spojnice	
Poteznice	Modularni CBM sistem poteznica	

MODEL	150	160
KABINA		
Ogibljenje kabine	Fiksno / opružno oslonjena	
Krovni otvor	Standardna oprema	
Sedište	Zetor, pneumatski ogibljeno	
Pomoćno sedište	Standardna oprema, sa sigurnosnim pojasom	
Podešavanje stuba upravljača	po nagibu i visini	
Klima uređaj	Standardna oprema	
Nivo buke [dB]	73,2	
OSTALE KARAKTERISTIKE		
Pogon	4 x 4	
Prednji pogonski most	Fiksni / opružno oslonjen (opciona oprema)	
Upravljač	Hidrostatički	
Radne / parkirne kočnice	Radne (pozadi, mokre, 5 lamela) Parkirna kočnica (mehanička), dejstvo na mehanizam radnih kočnica	
Kočnice prednjih točkova	Ne, simulacija automatskim uključivanjem pogona prednjih točkova	
Kočenje prikolica	Pneumatske (1 + 2 - kružni sistem)	
Maksimalna masa prednjeg tege [kg]	900	
Maksimalna masa tegova zadnjih točkova [kg]	472	
Zapremina rezervoara goriva + AdBlue [l]	300 + 30	
Prednji blatobrani	Zakretni	
Grejač zadnjeg stakla, grejači spoljnih retrovizora	Standardna oprema	
Priprema za radio	Standardna oprema	
DIMENZIJE		
Radna masa, traktor spreman za rad* [kg]	4 800 – 5 840	
Dužina [mm]	5 770	
Širina [mm]	2 550	
Visina [mm]	2 970	
Međuosovinsko rastojanje [mm]	2 840	
Pneumatici, napred ** [mm]	540/65 R28	
Pneumatici, pozadi ** [mm]	650/65 R38	

* Bez prednjeg i tegova zadnjih točkova

** Preporuka

Napomena: Visina zavisi od pneumatika



Zetor




Moja porodica.
Moj posao.
Moj Zetor.



www.zetor.com
zetor@zetor.com

SUBJECT TO CHANGE. 07/2015



GENERALNI ZASTUPNIK ZA SRBIJU:



Made in EU