

Zetor

Agrocoop

Zetor

FORTERRA

Snažni i robusni traktori nepobjedivi u operativnim troškovima.



MOTOR

ZETOR Forterra 135 traktor sa novim motorim sa 16 ventila postigao je jedan od najboljih rezultata u zahtjevnom testu Poljoprivredne asocijacije (German Agricultural Association (DLG)). U poređenju sa traktorima ovog ranga, među traktorima je sa najnižom i najefikasnijom potrošnjom goriva na tržištu.

MJENJAČ

Forterra traktori su opremljeni sa sinhronizovanim mjenjačem sa trostepenim Powershift-om. Nudi 24 brzine naprijed i nazad.

HIDRAULIKA I IZLAZNO VRATILO

Forterra modeli su prvi u svijetu opremljeni sa najsavremenijom tehnologijom HitchTronic automatske regulacije kačenja na tri tačke. Ovo jedinstveno, ali jednostavno rješenje osjetno povećava produktivnost i čini rad mnogo lakšim neovisno o sposobnostima operatera ili kvalitetu zemlje koja se obrađuje.

KABINA

Prostrana kabina sa toniranim staklom u serijskoj opremi nudi dovoljno komfora za cjelodnevni rad.

95
100

105
110

115
120

125
130

135
140

www.zetor.com
zetor@zetor.com

Agrocoop

Ovlašteni zastupnik :

Agrocoop d.o.o.
Kobatovci, 78255 Aleksandrovac
Tel./fax: + 387 51 580 071
Tel./fax: + 387 51 582 042
info@agrocoop.ba
www.agrocoop.ba

FORTERRA



PERFORMANSE
IZDRŽLJIVOST
MALI TROŠKOVI ZA VLASNIKA

Traktor Zetor od 1946.

FORTERRA AGRO VERZIJA

MODEL	Jedinica	95/100	105/110	115/120	125/130	135/140
ENGINE						
Faza III A Tip		Zetor 1005	Zetor 1305	Zetor 1405	Zetor 1505	Zetor 1605
Faza III B Tip		Zetor 1006	Zetor 1306	Zetor 1406	Zetor 1506	Zetor 1606
Snaga	kW/KS	71/96	79/107	86/117	95/130 93/126	100/136
Nominalni obrtaji	rpm	2200				
Broj ventila		8				16
Broj cilindara		4				
Aspiracija		turbo punjenje				
Promjer /hod	mm	105/120				
Zapremina	cm ³	4156				
Maksimalni obrtni moment /ECE R24)	Nm/%	391/37	440/37	480/37	525/34	570/38
Rezerva obrtnog momenta		419/46	440/40	482/37	540/41	572/38
KVAČILO						
Tip		suvo, jedna lamela, hidraulička kontrola				
Prečnik	mm	350				
Lamela		metal-keramika				
PRENOS						
Tip		mehanički sa 3 ^o powershift-om				
Sinhronizacija		potpuno sinhronizovan				
Broj brzina		24 naprijed / 18 nazad				
Brzina	kph	40				
KARDAN						
Tip		zavisan / nezavisan, multi-lamela, kardansko kvačilo				
Obrtaji zadnjeg kardana	rpm	540 / 1 000 (750 / 1 000 opcionalno)				
Obrtaji prednjeg kardana	rpm	1000				
HIDRAULIKA						
Tip		Bosch elektronika sa Hitch Tronic-om, 2 pomoćna cilindra				
Kačenje na tri tačke		kategorija II				
Kontrola		elektronska				
Sila podizanja na krajevima poluga	kN	do 52, maksimalno 58				
Radni pritisak	MPa	20				
Kapacitet hidraulične pumpe	l/min.	70				
Vanjska hidraulika		6+1				
Sistem kačenja		CMB modularni sistem – nivo brzo podesiv sa automatskim mlaznicama i kačenje za jednoosovinsku prikolicu				

MODEL	Jedinica	95/100	105/110	115/120	125/130	135/140
DRUGE SPECIFIKACIJE						
Pogon		4WD				
Upravljanje		hidrostatičko				
Kočnice		mokre, disk, hidraulička/ mehanička kontrola				
Kočnice za prikolicu		opcionalno				
DIMENZIJE						
Težina	kg	4550				
Dužina	mm	4670				
Širina	mm	2270				
Visina	mm	2757				
Međuosovinski razmak	mm	2390				
Prednji točkovi		13,6R24		14,9R24 disc		
Zadnji točkovi		16,9R38		18,4R38 disc		

OPCIJE KABINE

• KABINA „BASIC“

- sjedalo Mars
- suvozačevo sjedalo
- fiksni volan
- analogna kontrolna tabla
- zadnja radna svjetla
- + 1 retrovizor

• KABINA „CLASSIC“

- sjedalo Grammer st.,
- suvozačevo sjedalo
- podesivi volan
- digitalna kontrolna vrata
- prednja i zadnja radna svjetla + 1 retrovizor
- klima (opcionalno)
- grijanje retrovizora i zadnje šajbe
- audio instalacija

• KABINA „LUX“

- sjedalo Grammer pneum.
- suvozačevo sjedalo
- podesivi volan
- digitalna kontrolna tabla
- prednja i zadnja radna svjetla + 1 retrovizor
- klima
- grijanje retrovizora i zadnje šajbe
- audio instalacija
- radio

DRUGA OPCIONALNA OPREMA

- izbor prednjih i zadnjih točkova
- prednje kačenje na tri tačke
- prednji kardani sa smjerom desno ili lijevo
- alternativno kopčanje – CBM modularni sistem
- karbon filteri
- rotaciono svjetlo