

Zetor

Agrocoop

Zetor

FORTERRA HD

Najsnažniji i  
najopremljeniji  
ZETOR traktor.



130

140

150

[www.zetor.com](http://www.zetor.com)  
[zetor@zetor.com](mailto:zetor@zetor.com)

Agrocoop

Ovlašteni zastupnik : DEALER  
Agrocoop d.o.o.  
Kobatovci, 78255 Aleksandrovac  
Tel./fax: + 387 51 580 071  
Tel./fax: + 387 51 582 042  
[info@agrocoop.ba](mailto:info@agrocoop.ba)  
[www.agrocoop.ba](http://www.agrocoop.ba)

FORTERRA  
HD



PERFORMANSE  
IZDRŽLJIVOST  
MALI TROŠKOVI ZA VLASNIKA

Traktor je Zetor od 1946.

SUBJECT TO CHANGE



**FORTERRA HD**
**FORTERRA HD**

MODEL	Jedinica mjere	130	140	150
<b>MOTOR</b>				
Tip		Zetor 1506	Zetor 1606	Zetor 1716
Snaga	kW/HP	93/127	100/136	108/147
Nominalni obrtaji	rpm	2.000		
Broj ventila		16		
Broj cilindara		4		
Promjer/hod	mm	105/120		
Zapremina	cm <sup>3</sup>	4,156		
Maksimalni obrtni momenat (2000/25/EC) Rezerva obrtnog momenta (ECE R 24)	Nm%	551/41	581/38	589/30
<b>POWER SHUTTLE</b>				
Tip		Višelamelno mokro kvačilo		
Kontrola		elektrohidraulički prenos		
<b>PRENOS</b>				
Tip		mehanički sa trostepenim Powershift Power Shuttle sa mokrim dvo-lamelnim kvačilom		
Power Shuttle		pod opterećenjem i brzinom do 10 kph		
Mjenjač		potpuno sinhronizovan		
Broj brzina (napred/nazad)		30/30		
Brzina	kph	40		
<b>KARDAN</b>				
Tip		nezavisno višelamelno kardansko kvačilo		
Obrtaji zadnjeg kardana	rpm	540/540E/, 1.000/1.000E, opcionalno 540/1.000 zavisno		
obrtaji prednjeg kardana	rpm	1.000		
Prednji kardani		snaga prenosa do 90 kW		
<b>HIDRAULIKA</b>				
Tip		Bosch elektronika za Zetor HitchTronic, 2 pomoćna cilindra		
Kačenje na tri tačke		kategorija III		
Kontrola		elektrohidraulička		
Sila podizanja na krajevima poluga	kN	max. 85		
Radni pritisak	MPa	20+0,2		
Kapacitet hidrauličke pumpe	L/min	85/120		
Vanjska hidraulika		4 para +1		
Sistem kačenja		standardna poteznica i opcionalna kuka za jednoosovinsku prikolicu, Piton fix 50 kuka, K-80, podesiva poteznica,		

MODEL	Jedinica mjere	130	140	150
<b>KABINA</b>				
Tip		fiksna-standard, suspendovana opcionalno		
Nivo buke	dB(A)	max.76		
Krov sa prozorom		standard		
Sjedalo		Grammer Maximo Standard		
Standardno sjedalo sa pojasom		standard		
Klima		manuelna standard		
Upravljač		podesivi		
Instrument tabla		standard		
<b>DRUGE SPECIFIKACIJE</b>				
Pogonski sistem		4WD		
Upravljanje		hidrostatičko		
Prednja osovina		sa 100% zaključavanjem		
Kočnice na prednjim točkovima		spojene sa prednjom osovinom uz pomoć hidrauličkog kvačila		
Kočnice za prikolicu		zračne kočnice za prikolicu 2+1 opcionalno		
Rezervoar goriva	L	220		
<b>DIMENZIJE I TEŽINA</b>				
Međuosovinsko rastojanje	mm	2.720		
Širina prednje osovine	mm	1.800-2.200		
Širina zadnje osovine	mm	1.800-2.000		
Dužina ( bez nosača tegova)	mm	5.235		
Visina	mm	2.842		
Težina bez tegova	kg	4.820		
Prednje gume		380/85 R24 (14.9 R24)		
Zadnje gume		460/85 R38 (18.4 R38)		

**OPCIONALNA OPREMA**

- izbor dimenzija prednjih i zadnjih guma
- prednji i zadnji utezi
- prednja hidraulika
- prednji kardani (izbor smjera rotacije)
- veliki izbor kuka
- hidraulične kočnice za prikolicu
- rotaciono svjetlo
- pneumatsko sjedalo