

Zetor

Agrocoop

Zetor

PROXIMA

Univerzalni
i pouzdani traktori
srednje snage.



MOTOR

Motori marke ZETOR dizajnirani bez elektronike i aditiva dopunskog goriva su pobijedili konkurenciju u lakšem servisu i visokoj pouzdanosti. Oni imaju visoku rezervu obrtnog momenta (preko 35%), što smanjuje potrebu za prebacivanje u manju brzinu. Snaga motora je stalno u širokom spektru obrtaja.

MJENJAČ

Traktori su opremljeni sa potpuno sinhronizovanim i polu-sinhronizovanim mjenjačima 10+2. Kako bi ih učinili univerzalnijim, Proxima traktori su ponudeni sa više opcija mjenjača: 12+12 / 20+4. Takođe, možete da birate između 2 varijante izlaznog vratila: 540/1,000 obrtaja ili 540/540E obrtaja.

HIDRAULIKA I IZLAZNO VRATILO

Proxima modeli koriste hidrauliku sa mehaničkom regulacijom. Oni su poznati ne samo po visokoj snazi nosivosti, već i po glatkoj regulaciji spuštanja uključujući funkcije hidrauličke brave dok prevozi oruđe. Prednji kardan i tri tačke kačenja sa nosivosti 2 300 kg su opcionalni na Proxima modelima

KABINA

Komforna u pogledu praktične upotrebe. Dovoljno prostora, digitalna tabla i ergonomske kontrole čine rad operatera lakšim. Proxima modeli su ponudeni i u verziji bez kabine.

70

80

90

100

www.zetor.com
zetor@zetor.com

Agrocoop

Ovlašteni zastupnik :

Agrocoop d.o.o.
Kobatovci, 78255 Aleksandrovac
Tel./fax: + 387 51 580 071
Tel./fax: + 387 51 582 042
info@agrocoop.ba
www.agrocoop.ba

PROXIMA



PERFORMANSE
IZDRŽLJIVOST
MALI TROŠKOVI ZA VLASNIKA

Traktor Zetor od 1946.

PROXIMA AGRO VERZIJA

MODEL	Jedinica	70	80	90	100
MOTOR					
Faza III A Tip		Zetor 7205	Zetor 1105	Zetor 1205	Zetor 1005
Faza III B Tip				Zetor 1206	Zetor 1006
Snaga	kW/KS	48/65	57/77	65/88	71/96
Nominalni obrtaji	rpm	2200			
Broj cilindara		4			
Broj ventila		8		8	
		16			
Aspiracija		turbo punjenje			
Promjer/hod	mm	105/120			
Zapremina	cm ³	4156			
Maksimalni-obrtni-moment	Nm/%	265/36	310/35	361/39	391/37
Rezerva obrtnog momenta				355/38	419/46
KVAČILO					
Tip		dvolamelno			
Prečnik	mm	310			
Lamela		metal-keramika			
PRENOS					
Tip		mehanički			
Sinhronizacija		Potpuno sinhronizovan			
Broj brzina		serijski 10 / 2			
Opcionalno		12/ 12 ili 20 / 4			
Brzina	kph	2WD sa kabinom 30 kph, 4WD sa kabinom 30 kph (40 kph opcionalno)			
KARDAN					
Tip		zavisan/nezavisan			
Obrtaji zadnjeg kardana	rpm	540 (opcionalno 540/1000 ili 540/540E)			
Obrtaji prednjeg kardana	rpm	1 000			
HIDRAULIKA					
Tip		mehanički sa regulacijom pozicije i snage			
Kačenje na tri tačke		Kategorija II			
Sila podizanja na krajevima poluga	kN	serijski 42			
Radni pritisak	MPa	19			
Kapacitet hidraulične pumpe	l/min.	50			
Vanjska hidraulika		2+1 serijski (4+1, 6+1 opcionalno)			
Sistem kačenja		podesiva poteznica			

MODEL	Jedinica	70	80	90	100
KABINA					
Klima		manuelna (opcionalno)			
Sjedalo		Mars			
Suvozačevo sjedalo		opcionalno			
Tonirano staklo		serijski			
Volan		fiksni (opcionalno podesivi)			
DRUGE SPECIFIKACIJE					
Upravljanje		hidrostatičko			
Kočnice		diskovi u ulju, hidraulička kontrola / mehanička kontrola			
Kočnice za prikolicu		opcionalno (zračne ili hidraulične)			
Brze spojnice hidraulike		serijski			
DIMENZIJE					
Těžina 2WD/4WD	kg	3130/3630			
Dužina 2WD/4WD	mm	3873/3788			
Širina	mm	1910			
Visina 2WD/4WD	mm	2723	2748		
Međuosovinsko rastojanje	mm	2321/2308			
Prednji točkovi 2WD/4WD		7,5 - 16 / 11,2 - 24			
Zadnji točkovi 2WD/4WD		16,9 - 28			



DRUGA OPCIONALNA OPREMA

- izbor prednjih i zadnjih guma
- prednji i zadnji tegovi
- vozačevo sjedalo
- podesivi volan
- karbon filteri
- radio
- rotaciono svjetlo
- kačenje na tri tačke
- alternativno kopčanje – CBM modularni sistem
- prednji kardani sa obrtajima desno ili lijevo
- rezervoar za gorivo 150 l
- hidraulične kočnice za prikolicu
- 1+2 crijeva za zračne kočnice za prikolicu
- grijanje retrovizora i odleđivanje zadnje šajbe