

Zetor

Agrocoop

Zetor

PROXIMA PLUS

Svestrani, pouzdani
i ekonomični traktori
kategorije srednje
snage.



MOTOR

Motori koji se koriste u traktorima Proxima Plus nude raspon snage od 90 do 110 KS. Što je veća snaga, veća je i efikasnost u pogledu operativnih troškova. Motori su dizajnirani sa viskoznom kvačilom ventilatora koje doprinosi ekonomičnijem radu i smanjenju nivoa buke.

MJENJAČ

Dvostepeni Powershift. Potpuno je sinhronizovan i nudi 16 brzina naprijed i nazad. Ovo čini Proxima Plus traktore interesantnim izborom kada radite sa prednjim utovarivačem. Izlazno vratilo ima elektro-hidrauličku kontrolu sa 540/1,000 obrtaja ili opcionalno 540/540 obrtaja.

KABINA

Nudi dovoljno prostora za rad i za smještanje radnog alata, ima grijanje u retrovizorima i odleđivanje zadnje šajbe. Naglasak je stavljen na dovoljnom osvjetljenju, što produžava radno vrijeme na traktoru.

ŠASIJA

Proxima, Proxima Plus i Proxima Power traktori koriste iste pomoćne diferencijale točkova. U poređenju sa prethodnim rješenjima, težina je povećana do 5000 kg; Zbog toga, traktor može biti natovaren dovoljno da bi se iskoristila maksimalna snaga motora.

90

100

110

www.zetor.com
zetor@zetor.com

Agrocoop

Ovlašteni zastupnik :

Agrocoop d.o.o.
Kobatovci, 78255 Aleksandrovac
Tel./fax: + 387 51 580 071
Tel./fax: + 387 51 582 042
info@agrocoop.ba
www.agrocoop.ba

PROXIMA
PLUS



PERFORMANSE
IZDRŽLJIVOST
MALI TROŠKOVI ZA VLASNIKA

Traktor Zetor od 1946.

PROXIMA PLUS AGRO VERZIJA

MODEL	Jedinica	90	100	110
MOTOR				
Faza III A Tip		Zetor 1205	Zetor 1005	Zetor 1305
Faza III B Tip		Zetor 1206	Zetor 1006	Zetor 1306
snaga 2000/25 (ISO)	kW/KS	65/88	71/96	79/107
Nominalni obrtaji	rpm	2200		
Broj cilindara		4		
Broj ventila		8		
		16		
Aspiracija		turbo punjenje		
Promjer/hod	mm	105/120		
Zapremina	cm ³	4156		
Maksimalni obrtni moment rezerva	Nm/%	361/39	391/37	440/37
		355/38	419/46	440/40
KVAČILO				
Tip		suvo, jedna-lamela, hidraulična kontrola		
Prečnik	mm	310		
Lamela		metal-keramika		
PRENOS				
Tip		mehanički sa 2 ^o powershiftom		
Sinhronizacija		potpuno sinhronizovan		
Broj brzina		16 napr. / 16 nazad		
Brzina	kph	40 (30 opcionalno)		
KARDAN				
Tip		nezavisan/zavisan, višelamelno mokro kvačilo		
Obrtaji zadnjeg kardana	rpm	540 / 1 000 sa promjenlj. krajevima (540 / 540E opcionalno)		
Obrtaji prednjeg kardana	rpm	1 000		
HIDRAULIKA				
Tip		mehanički sa regulacijom pozicije i snage		
Kačenje na tri tačke		kategorija II		
Sila podizanja na krajevima poluga	kN	42		
Radni pritisak	MPa	19		
Kapacitet hidraulike	l/min.	50		
Vanjska hidraulika		4 + 1 serijski, 6 + 1 opcionalno		
Sistem kačenja		podesiva poteznica		

MODEL	jedinica mjere	90	100	110
KABINA				
Klima		manuelna		
Sjedalo		Mars		
Suvozačevo sjedalo		opcionalno		
Tonirano staklo		serijski		
Volan		fiksni (opcionalno podesivi)		
DRUGE SPECIFIKACIJE				
Upravljanje		hidrostatičko		
Kočnice		mokre, disk, hidraulička kontrola / mehanička kontrola		
Kočnice za prikolicu		opcionalno (zračne ili hidraulične)		
Brze spojnice hidraulike		serijski		
DIMENZIJE				
Težina	kg	3 740		
Dužina	mm	3790		
Širina	mm	1910		
Visina	mm	2723	2748	
Međuosovinski razmak	mm	2328		
Prednji točkovi		11,2 - 24		
Zadnji točkovi		16,9 - 30		



DRUGA OPCIONALNA OPREMA

- izbor prednjih i zadnjih guma
- prednji i zadnji utezi
- podesivi volan
- karbon filteri
- radio
- rotaciono svjetlo
- prednje kačenje na tri tačke
- prednji kardani sa desnim ili lijevim smjerom
- alternativno kopčanje - CBM modularni sistem
- hidraulične kočnice za prikolicu
- 1+2 crijeva za zračne kočnice za prikolicu
- grijanje retrovizora i odleđivanje zadnje šajbe
- radio instalacija