

Zetor

Agrocoop

Zetor

PROXIMA POWER

Svestrani, komforni
i produktivni
traktori kategorije
srednje snage.



MOTOR

Proxima Power traktori su opremljeni pouzdanim i ekonomičnim ZETOR motorima raspona snage od 88 do 117 KS.

MJENJAČ

Nova koncepcija mjenjača 24+24 sa trostepnim Powershift-om sadrži elektro-hidraulički Powershuttle, koji se kontroliše polugom, koja se nalazi ispod volana. Kardani sa dvosmjernim pravcem-desno ili lijevo-ima elektro-hidrauličku kontrolu sa 540/1 000 obrtaja ili opcionalno 540/540E obrtaja. Druge prednosti su automatsko prebacivanje Powershift-a u zavisnosti od obrtaja motora i mogućnosti biranja različitih modela zadnjeg kardana.

KABINA

Sa originalnim kabinama, akcentat je postavljen na njihovu ergonomiju (kabine su komforne čak i za veoma visoke osobe) i sigurnost. Kabina u serijskoj opremi ima tonirano staklo, suvozačevo sjedalo i podesivi volan.

ŠASIJA

Cijenitete visoko-kvalitetne mokre diskaste kočnice. Zahvaljujući dimenzionisanju lamela kočnica sa dovoljno rezerve (8 lamela), habanje je minimalno, a efikasnost kočenja maksimalna.

90

100

110

120

www.zetor.com

zetor@zetor.com



Ovlašteni zastupnik :

Agrocoop d.o.o.
Kobatovci, 78255 Aleksandrovac
Tel./fax: + 387 51 580 071
Tel./fax: + 387 51 582 042
info@agrocoop.ba
www.agrocoop.ba

PROXIMA
POWER



PERFORMANSE
IZDRŽLJIVOST
MALI TROŠKOVI ZA VLASNIKA

Traktor Zetor od 1946.

PROXIMA POWER AGRO VERZIJA

MODEL	Jedinica	90	100	110	120
MOTOR					
Faza III A Tip		Zetor 1205	Zetor 1005	Zetor 1305	Zetor 1405
Faza III B Tip		Zetor 1206	Zetor 1006	Zetor 1306	Zetor 1406
Snaga	kW/KS	65/88	71/96	79/107	86/117
Nominalni obrtaji	rpm	2200			
Broj cilindara		4			
Broj ventila		8			
		16			
Aspiracija		turbo punjenje			
Promjer/hod	mm	105/120			
Zapremina	cm ³	4 156			
Maksimalni obrtni moment	Nm/%	361/39	391/37	440/37	480/37
Rezerva obrtnog momenta (ECE R 24)		355/38	419/46	440/40	482/37
KVAČILO					
Tip		višelamelno mokro kvačilo			
Kontrola		elektro-hidraulička			
PRENOS					
Tip		mehanički sa 3° automatskim powershift-om			
Sinhronizacija		potpuno sinhronizovan			
Broj brzina		24 naprijed / 24 nazad			
Brzina	kph	40			
KARDAN					
Tip		nezavisan/zavisan, višelamelno mokro kvačilo			
Obrtaji zadnjeg kardana	rpm	540/1 000 (540/540E opcionalno)			
Obrtaji prednjeg kardana	rpm	1 000			
HIDRAULIKA					
Tip		mehanički sa regulacijom pozicije i snage			
Kačenje na tri tačke		kategorija II			
Kapacitet podizanja na krajevima	kN	42			
Radni pritisak	MPa	19			
Kapacitet hidraulične pumpe	l/min.	50			
Vanjska hidraulika poluga		4 + 1 serijski, 6 + 1 opcionalno			
Sistem kačenja		podesiva poteznica			

MODEL	Jedinica	90	100	110	120
KABINA					
Klima		manuelna			
Sjedalo		Mars			
Suvozačevo sjedalo		serijski			
Tonirano staklo		serijski			
Volan		fiksni (opcionalno podesivi)			
DRUGE SPECIFIKACIJE					
Upravljanje		hidrostatičko			
Kočnice		mokre, disk, hidraulička kontrola / mehanička kontrola			
Kočnice za prikolicu		opcionalno			
Brze spojnice hidraulike		serijski			
DIMENZIJE					
Težina	kg	4000			
Dužina	mm	3905			
Širina	mm	1910			
Visina	mm	2723		2738	
Međuosovinski razmak	mm	2442			
Prednji točkovi		11,2 - 24			
Zadnji točkovi		16,9 - 30			



DRUGA OPCIONALNA OPREMA

- izbor prednjih i zadnjih guma
- prednji i zadnji utezi
- karbon filteri
- podesivi volan
- radio
- rotaciono svjetlo
- prednje kačenje na tri tačke
- prednji kardani sa smjerom desno ili lijevo
- alternativne kuke - CBM modularni sistem
- hidrauličke kočnice za prikolicu
- 1+2 crijeva za zračne kočnice za prikolicu
- grijanje retrovizora i odleđivanje zadnje šajbe
- radio instalacija